

DC 6341 SILAN

DC 6341 Silan slúži na impregnáciu a ochranu betónu voči vode, špine a chlóru v agresívnom prostredí, ako sú mosty, okrajové nosníky, podvaly, priemyselné podlahy, betónové steny a iné stavby, ktoré sú vystavené vlhkosti (narušenie štruktúr v mrazoch) a chloridom. Preniká hlboko do povrchu (až do 3 cm) a chráni kovové časti pred koróziou. Vyrobený na báze vody. Môže sa používať aj na strechách z kameňa.

Návod na použitie:

Pred použitím očistite povrch vhodne zvoleným pomerom teplej vody a niektorých z našich produktov na alkalickéj báze. Aplikujte pomocou špeciálneho kompresora alebo nízkotlakovým rozprašovačom rovnomerne od spodu smerom nahor v prípade zvislých povrchov. Nechajte zaschnúť po dobu minimálne 2 - 3 hodín.

Skladovanie:

Produkt skladujte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, pri teplote minimálne 7°C, optimálne 17°C.

Certifikácie:

ECO Friendly
Produkt je vyrobený na vodnej báze

Spotreba:

0,2 L / m²

Koncentrácia:

Produkt sa používa v koncentrovanej forme.

pH: neutrálne

Poznámky: