

GRAFFITI SHIELD

Základná vosková vrstva, ktorá účinne chráni povrchy pred graffiti a ďalšími nežiadúcimi nečistotami. Je určený na povrchy ako je betón, tehla, mramor, žula a pod. Testovaný a certifikovaný švédskym stavebným úradom, podľa technických požiadaviek pre stavebné práce AMA.

Návod na použitie:

Pred aplikáciou musí byť povrch očistený od prachu, oleja, mastnoty a iných kontaminantov. Savé povrchy musia byť pred použitím vopred dôkladne navlhčené. Nesavé povrchy musia byť pred použitím dôkladne osušené. Aplikujte v dvoch vrstvách (vertikálna/horizontálna) špeciálnym kompresorom, maliarskou tryskou alebo podobným nástrojom pri tlaku 100-200 barov. Je dôležité, aby prvá vrstva uschla pred aplikáciou druhej. Doba sušenia závisí od teploty. Prvá vrstva je odolná voči vode cca po 2 hodinách a druhá cca po 4 hodinách. Ochranný náter je úplne zatvrdnutý po 36 - 72 hodinách. Produkty nesmú byť použité v teplotách pod 5 stupňov Celzia (teplota okolia i povrchu), nakoľko vzniká riziko zamrznutia produktu pred jeho zatvrdnutím. Po ošetrení povrchu sa nežiaduce graffiti alebo znečistenia odstraňujú vysokotlakovým čističom s horúcou vodou (min 70 ° C), bez použitia chemických látok. Po odstránení znečistenia je potrebné znovu aplikovať jednu ochrannú vrstvu na ošetrovanú plochu aby bola znovu ochránená. Povrch môže vyzerať trochu tmavšie po ošetrení.

Skladovanie:

Produkt skladujte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, pri teplote minimálne 7°C, optimálne 17°C.

Certifikácie:

ECO Friendly

Produkt je vyrobený na vodnej báze

Spotreba:

0,10 - 0,6 L / m² podľa savosti povrchu

Koncentrácia:

Produkt sa používa v koncentrovanej forme.

pH: neutrálne

Poznámky: