

SP TRANSIT GUARD® EXTERIOR COATING

Jedinečný, vysoko efektívny, trvalý, high-tech ochranný náter. Môže sa používať na tvrdé, nesavé, lakované povrchy. Poskytuje ochranu proti oderu, praskaniu, poškrabaniu a poškodeniu spôsobeného mechanickým trením pri údržbe, chemikáliami a graffiti. Ochranný povlak je vysoko odolný proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu a veľmi ľahko sa čistí, čo znižuje náklady na údržbu povrchov. Používa sa ako ochrana nových, ako aj pre obnovenie lesku a renováciu starších opotrebovaných povrchov. Zvlášť vhodný je na vonkajšie povrchy vlakov, autobusov, stavebných a poľnohospodárskych strojov, dopravných značení a podobne. Skvele sa uplatňuje aj ako dlhodobá ochrana strojov a zariadení v priemysle. Životnosť náteru 5 – 8 rokov.

Návod na použitie:

Povrch musí byť pred nanášaním ochranného náteru čistý, zbavený mastnoty a oleja. Zabezpečte, aby bol povrch počas aplikácie suchý a aby jeho teplota bola minimálne 5 °C, v opačnom prípade bude narušený proces tvorby ochranného filmu. Pre dosiahnutie dokonalej prílnavosti ochranného náteru očistite pred náterom povrch s pomocou SP Transit Guard® Pre-Cleaner, umývavou hubkou alebo microfázovou utierkou. Vyschnutie celej vrstvy - 2 - 3 hodiny. Úplné zatvrdnutie pri teplote 20 °C je 7 dní (efekt graffiti ochrany).

Skladovanie:

Produkt skladujte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, pri teplote minimálne 7°C, optimálne 17°C.

Certifikácie:

ECO Friendly
Produkt je vyrobený na vodnej báze

Koncentrácia:

Produkt sa používa v koncentrovanej forme

pH: neutrálne

Poznámky:

spotreba 1l / 120-150m²