

SP TRANSIT GUARD® FLOOR COATING

Vysoko účinný, jednozložkový high-tech ochranný náter. Je vhodný pre všetky typy vodeodolných podláh. Tento produkt má vynikajúcu odolnosť voči chemikáliám, poškrabaniu, oteru a znečisteniu pri zachovaní pružnosti. Vďaka novej technológii použitej pri vývoji produktu, môžete odstrániť viac farieb atramentu a graffiti z podlahy bez poškodenia ochranného náteru. Renovuje staré podlahy. Opakované ošetrenie podlahy je možné bez odstránenia predchádzajúcej vrstvy. SP Transit Guard® Floor Coating spĺňa okrem iných napr. smernice Deutsche Bahn AG na trvalú ochranu pred graffiti a aj preto je správnou voľbou pre ochranu podláh v objektoch a vozidlách verejnej dopravy.

Návod na použitie:

Povrch musí byť pred aplikáciou čistý a zbavený mastnoty, oleja a nečistôt. Pre dokonalé odstránenie špeciálnych podlahových voskov, žuvačiek, dechtu a lepidla odporúčame použiť SP Transit Guard® Floor Stripper. Nechajte SP Transit Guard Floor Stripper® pôsobiť pre dôkladne rozloženie oleja a znečistenia. Odstráňte starý vosk, škvrny a iné znečistenie brúsny kotúčom alebo tvrdou kefou. Podlaha musí byť vyčistená a dôkladne opláchnutá, aby sa zabezpečila pH neutralita. Aplikujte produkt priamo na podlahu v menšom množstve a rovnomerne rozotierajte pomocou aplikátora SP Transit Guard Floor tak, aby tenká vrstva pokryla celú požadovanú plochu. Je dôležité zabezpečiť, aby teplota povrchu pri sušení neklesla pod 5 °C, pretože pri tvorbe filmu môže dôjsť k porušeniu náteru. Doba schnutia náteru je - suchý na dotyk - 20 min, vyschnutie celej vrstvy (ľahká prevádzka) - 4 hodiny. Úplné zatvrdnutie pri teplote 20 °C je 8 hodín (efekt graffiti ochrany). Životnosť náteru 1 - 3 roky.

Skladovanie:

Produkt skladujte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, pri teplote minimálne 7°C, optimálne 17°C.

Certifikácie:

ECO Friendly
Produkt je vyrobený na vodnej báze

Koncentrácia:

Produkt sa používa v koncentrovanej forme

pH: neutrálne

Poznámky:

spotreba 1l / 60-125m²