

SP TRANSIT GUARD® INTERIOR COATING

Jedinečný, vysoko účinný, trvalý, high-tech ochranný náter pre väčšinu typov plastových povrchov. Ide o dlhodobu pôsobiaci, UV stabilný produkt, ktorý poskytuje vysokú odolnosť voči odlupovaniu, chemickému poškodeniu, poškrabaniu a oteru s predlžovaním životnosti plastových povrchov. Znižuje tempo a intenzitu oxidácie, zabraňuje praskaniu a strate farby. Ochranný náter je silne odolný voči poveternostným vplyvom a je veľmi nenáročný na čistenie, vďaka čomu znižuje náklady na údržbu povrchov. Vytvára prvotriednu permanentnú bariéru proti masťom, olejom, jemným kyselinám, škvrnám, odieraniu/opotrebovaniu a graffiti. Postačuje jeden náter, ktorý sa pri následnom čistení neopotrebuje, ľahko sa čistí od problematických nečistôt, čo znižuje náklady na údržbu povrchov. Je zvlášť vhodná vnútorné povrchy vlakov, autobusov a inej verejnej dopravy. Životnosť náteru 5 – 8 rokov.

Návod na použitie:

Povrch musí byť pred nanášaním ochranného náteru čistý, zbavený masťom a oleja. Zabezpečte, aby bol povrch počas aplikácie suchý a aby jeho teplota bola minimálne 5 °C, v opačnom prípade bude narušený proces tvorby ochranného filmu. Pre dosiahnutie dokonalej prílnavosti ochranného náteru očistite pred náterom povrch s pomocou SP Transit Guard® Pre-Cleaner, umývacou hubkou alebo microfázovou utierkou. Suchý na dotyk - 45 min. Vyschnutie celej vrstvy 2 - 3 hodiny. Úplné zatvrdnutie pri teplote 20 °C je 7 dní (efekt graffiti ochrany).

Skladovanie:

Produkt skladujte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, pri teplote minimálne 7°C, optimálne 17°C.

Certifikácie:

ECO Friendly
Produkt je vyrobený na vodnej báze

Koncentrácia:

Produkt sa používa v koncentrovanej forme

pH: neutrálne

Poznámky:

spotreba 1l / 120-150m²